

Nieuwe Artikelen

en actieproducten herfst-winter 2019/2020



Kraftform Micro Big Pack met "Take it easy toolfinder"


Wera Micro-schroevendraaiers als set, voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Opbergen en transporteren in robuust etui; het gereedschap steeds bij de hand. Me "Take it easy toolfinder": kleurcodering op profiel en maatcode.



Kraftform Micro



"Take it easy toolfinder"



Schroevendraaier met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode.



Het TORX® HF profiel



In nauwe situaties (b.v. in de motorruimte) kan de schroef niet met de hand op de schroevendraaier worden vastgehouden. Vaak gaat de schroef verloren. Vervelend zoeken en het verlies van de schroef (en de daaruit voortvloeiende risico's) zijn het resultaat. De door Wera ontwikkelde TORX®

HF gereedschap is gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. De klemkracht ten gevolge van de vlakke druk tussen de aandrijfpunten en het schroefprofiel, houdt de schroeven stevig op het gereedschap.



De superieure micro schroevendraaier



De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

NIEUW

Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset



Toepassing: Sleufschroeven, Phillips-Recess kruiskopschroeven, binnen-TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 met vasthoudfunctie), binnen-TORX PLUS® IPR-, binnen- en buitenzeskant- en Microstix®-schroeven, met "Take it easy toolfinder": kleurcodering op profiel en maatcode, 1 hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen.

Uitvoering: 25-delig; in vouwetui; geschikt voor Wera 2go

05134000001	
+	2050 PH Micro 1 x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1 x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1 x PH 0x40 ³⁾
+	2067 TORX® 1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40
+	2067 TORX® HF 1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40; 1 x TX 7x60; 1 x TX 8x60; 1 x TX 10x60
+	2067 TORX PLUS® IPR Micro 1 x 1 IPRx40
○	2054 Micro 1 x 0,9x40; 1 x 1,3x40; 1 x 1,5x60; 1 x 2x60
●	2035 Micro 1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,35x2,5x40; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80
●	2069 Micro 1 x 4,0x60; 1 x 5,5x60
●	2072 1 x mx40
●	1429 1 x 1,0x3,5x50

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾ Kling aan aandrijfszijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

³⁾ Formaat 0 komt overeen met JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd



Kraftform Kompakt VDE met Knipex tang

Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

14 VDE-Wisselklingen (elk 154 mm lang) met gereduceerde klingdiameter artikel KK 60 i 0,4x2,5 en KK 67 i TX 10 standaardklingdiameter), om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien. 2 handhouders 817 VDE voor Wera VDE wisselklingen; Kraftform greep voor ergonomisch werken; in robuust riemtui. 1 Knipex elektro-installatietang VDE 13 96 200; deze tang vervangt maar liefst 6 losse gereedschappen voor elektrotechnisch installatiewerk: knippen, isoleren, vastgrijpen, buigen, strippen en opkrimpen - dit alles met één gereedschap! Met blokkeerschroef voor veilig vastgrijpen. Verchroomd voor betere bescherming tegen roest, met geïsoleerde meer-componenten handgrepen.

NIEUW

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1



Kraftform Kompakt VDE




Individueel getest



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

Greep-/wisselklingensysteem



Het systeem "een greep - veel wisselklingen" maakt de sets Kraftform Kompakt VDE tot complete schroevendraaiers-sets voor stationair of mobiel gebruik in de elektrobranche. De riemtas is handig voor het netjes opbergen en vervoeren. Ook verkrijgbaar met schakelkast sleutels volgens industriestandaard.



17-delig

2 VDE 817-handhouders, uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen

14 VDE-Wisselklingen (elk 154 mm lang) met gereduceerde klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4x2,5 en KK 67 i TX 10 standaardklingdiameter) met geïntegreerde beschermisolatatie, zo kunnen diepliggende schroef- en veerelementen worden bereikt en bediend.

1 Knipex elektro-installatietang VDE 13 96 200; voor knippen, isoleren, vastgrijpen, buigen, strippen en opkrimpen. Met blokkeerschroef voor veilig vastgrijpen. Verchroomd voor betere bescherming tegen roest, met geïsoleerde meer-componenten handgrepen.


05136027001		
⊙	817 VDE	2 x 9x102
⊕	KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
⊕	KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
⊕	KK 65 iS PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154
⊕	KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
⊕	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154
⊕	KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
KNIPEX 13 96 200		



Wera Bicycle Sets

NIEUW

Bicycle Set 2




13-delig, in vouwetui; 1 handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor'; geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenscant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitreeksen 1 en 4; 12 bits, 89 mm lang, taai-hard, voor universeel gebruik

05004171001		
⦿	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
⦿	867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⦿	840/4 Z Hex-Plus	1 x 2,0x89; 1 x 2,5x89; 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

NIEUW

Bicycle Set 3



39-delig

28 bits, 1 handhouder 813 passend voor de opname van bits met een 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluitende serie 1, 1 Rapidaptor-bithouder, 1 adapter 870/1 (1/4"-zeskant naar 1/4"-vierkant), 7 doppen (1/4"). 1 Wera-bitratel Zyklon Mini 1, matrijsgesmede massief stalen uitvoering; passend voor de opname van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitende series 1 en 4; met behulp van de Wera adapter 870/1 is het eveneens mogelijk 1/4"-doppen te gebruiken. 1 Bit-Check, leeg, voor het gereedschap dat u nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld tijdens fietstochten. 1 robuust stoffen etui voor het geordend opbergen van gereedschap.

05004172001		
	8001 A	1 x 1/4"x87,0
●	813	1 x 1/4"x78
●●	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
●●	870/1	1 x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0; 1 x 15,0x23,0
⊕	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 2 x TX 20x25; 2 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
○	842/1 Z	1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

¹⁾ Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Zyklon Mini



De Zyklon Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

Bicycle Set 3



Bicycle Set 3 is het praktisch assortiment voor het zelf verrichten van montagewerkzaamheden en reparaties aan stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes. Uiterst handig: De eveneens meegeleverde, lege bit-check, die naar wens kan worden gevuld met gereedschap voor onderweg. Minder gewicht tijdens fietstochten.



Rapidaptor-houder




Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.



NIEUW

Bicycle Set 4



9-delig, in etui

Toepassing: Binnenzeskant- en TORX®-schroeven

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: 950 SPKL HF: Hex-Plus, zeskantige kogelkop aan de lange zijde, met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven; 950 SPKL: Hex-Plus, zeskantige kogelkop aan de lange zijde, zonder vasthoudfunctie; 967 SXL HF: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie.

05004173001	
○	950 SPKL 1 x 2x101; 1 x 2,5x112 Multicolour
○	950 SPKL HF 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; Multicolour 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195
⊗	967 SXL 1 x TX 10x112; 1 x TX 25x154 HF TORX® Multicolour

NIEUW

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-rij 1 en 4

Uitvoering: Verbindingsdeel, telescopische kling, Rapidaptor-technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all en single-hand-functie; "Take it easy toolfinder": met kleurcode-ring op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit; bits met hoge corrosiebescherming dankzij chemische nikkelcoating.

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep, geïntegreerd magazijn

05051017001		
889/4 R	1 x 1/4"x100	
851/1 BTZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
855/1 BTZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
867/1 TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25	
BTZ		
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89	
867/4 Z	1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89	
TORX®		

NIEUW

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05133164001		
950 SPKS Multicolour	1 x 1,5x50; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112; 1 x 10,0x125	



Bicycle Set 4



Compacte schroefgereedschapsset voor rijwielen, ook voor onderweg.



Stiftsleutels met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Kraftform Kompakt Tool Finder 2



Het greep-/wisselklingsysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.



Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

De noviteit op het gebied van doppen van Wera

We wilden die bijzondere kenmerken van de Wera doppen die zich in de praktijk hebben bewezen ook op belangrijke speciale toepassingen overbrengen.

We hebben geluisterd naar de gebruikers van onze producten en oplossingen voor de volgende toepassingen gevonden:

Impaktor doppen

voor extreme situaties



Deep Sockets

extra lang voor dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden



VDE bit-doppen

voor werken onder spanning





Impaktor doppen voor extreme situaties


Impaktor dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = $\frac{1}{2}$ "-aandrijving. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Voorzien van "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Met zeskantprofiel en dop met boring. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.



NIEUW

Belt C Impaktor 1 Doppen set, met 1/2"-aandrijving



9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem. Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Impaktor Machinedoppen met 1/2"-aandrijving. Met zeskantprofiel en dop met boring. Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving. "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op maat en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

05004580001		
8790 C Impaktor	1 x 13,0x38,0; 1 x 14,0x38,0; 1 x 15,0x38,0; 1 x 16,0x38,0; 1 x 17,0x38,0; 1 x 18,0x38,0; 1 x 19,0x38,0; 1 x 20,0x38,0; 1 x 21,0x38,0	
Belt C Impaktor 0/9	1 x 71,0x210,0	

NIEUW

8790 C Impaktor Dop met 1/2"-aandrijving



Toepassing: Voor buitenzeskant bouten en -moeren

Uitvoering: Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving; met boring voor vasthouden; chroom-molybdeen, matzwart. "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op maat en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

		mm	mm	mm	mm
05004570001		13,0	38,0	21,0	24,0
05004571001		14,0	38,0	22,0	24,0
05004572001		15,0	38,0	24,0	24,0
05004573001		16,0	38,0	24,0	24,0
05004574001		17,0	38,0	26,0	26,0
05004575001		18,0	38,0	28,0	28,0
05004576001		19,0	38,0	28,0	28,0
05004577001		20,0	38,0	26,0	30,0
05004578001		21,0	38,0	26,0	30,0

Impaktor doppen




Voor elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines



De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Profielbesparende krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Dwarsboring en ringgroef



Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.



Praktisch klittenband



De stoffen riem kan dankzij de vliesrug en het klittenband bijv. aan de muur, tegen een rek of aan een werkplaatswagen worden bevestigd, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Deep Sockets (Sockets = doppen) extra lang voor dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden

Lange $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ " hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met zeskantprofiel.



NIEUW

Belt A Deep 1 Doppen set, met 1/4"-aandrijving



9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem. Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Hand- en Machinedoppen met 1/4"-aandrijving. Lange uitvoering om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken; met zeskantprofiel. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

05004525001		
8790 HMA Deep	1 x 5,0x50,0; 1 x 5,5x50,0; 1 x 6,0x50,0; 1 x 7,0x50,0; 1 x 8,0x50,0; 1 x 10,0x50,0; 1 x 11,0x50,0; 1 x 12,0x50,0; 1 x 13,0x50,0	
Belt A 0/9	1 x 39,0x238,0	

NIEUW

8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving



Toepassing: Voor buitenzeskant bouten en -moeren

Uitvoering: Voor hand- en machinegebruik (non impact), met kogelvang-groef, lange uitvoering om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken; met zeskant-profiel; kartelrand aan de achterkant voor een stevige grip bij handbediening, chroom-vanadium, matverchromd. "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op maat en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

		mm	mm	mm	mm
05004500001		4,0	50,0	6,7	11,8
05004501001		5,0	50,0	8,0	11,8
05004502001		5,5	50,0	8,6	11,8
05004503001		6,0	50,0	9,2	11,8
05004504001		7,0	50,0	10,8	11,8
05004505001		8,0	50,0	11,8	11,0
05004506001		9,0	50,0	12,8	12,0
05004507001		10,0	50,0	14,7	12,8
05004508001		11,0	50,0	15,8	14,0
05004509001		12,0	50,0	16,8	15,0
05004510001		13,0	50,0	17,8	16,0
05004511001		14,0	50,0	19,8	17,0
05004512001		15,0	50,0	20,8	18,0

Deep Sockets

Lange uitvoering



Met de lange uitvoering van de doppen kan ook worden geschroefd in krappe werkomstandigheden. Schroeven aan overstekende draadeinden is eveneens mogelijk.

Kraag



Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.

Profielbesparende krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Praktisch klittenband



De stoffen riem kan dankzij de vliesrug en het klittenband bijv. aan de muur, tegen een rek of aan een werkplaatswagen worden bevestigd, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.



NIEUW

Belt B Deep 1 Doppen set, met 3/8" -aandrijving



9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem. Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Hand- en Machinedoppen met 3/8"-aandrijving. Lange uitvoering om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken; met zeskantprofiel. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

05004545001		
●	8790 HMB Deep	1 x 8,0x64,0; 1 x 10,0x64,0; 1 x 12,0x64,0; 1 x 13,0x64,0; 1 x 15,0x64,0; 1 x 16,0x64,0; 1 x 17,0x64,0; 1 x 18,0x64,0; 1 x 19,0x64,0
	Belt B 0/9	1 x 45,0x310,0

NIEUW

8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8"-aandrijving



Toepassing: Voor buitenzeskant bouten en -moeren

Uitvoering: Voor hand- en machinegebruik (non impact), met kogelvanggroef, lange uitvoering om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken; met zeskantprofiel; kartelrand aan de achterkant voor een stevige grip bij handbediening, chroom-vanadium, matverchroomd. "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op maat en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

		mm	mm	mm	mm
05004530001		8,0	64,0	12,2	17,0
05004531001		9,0	64,0	13,5	17,0
05004532001		10,0	64,0	14,5	17,0
05004533001		11,0	64,0	15,7	17,0
05004534001		12,0	64,0	16,5	18,0
05004535001		13,0	64,0	19,0	17,0
05004536001		14,0	64,0	20,0	18,0
05004537001		15,0	64,0	22,0	20,0
05004538001		16,0	64,0	22,0	20,0
05004539001		17,0	64,0	24,0	22,0
05004540001		18,0	64,0	26,0	23,0
05004541001		19,0	64,0	26,0	23,0
05004542001		20,0	64,0	28,0	25,0
05004543001		21,0	64,0	28,0	25,0
05004544001		22,0	64,0	30,0	26,0



NIEUW

Belt C Deep 1 Doppen set, met 1/2" -aandrijving



6-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem. Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

6 Hand- en Machinedoppen met 1/2"-aandrijving. Lange uitvoering om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken; met zeskantprofiel. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

05004565001		
8790 HMC Deep	1 x 10,0x83,0; 1 x 13,0x83,0; 1 x 15,0x83,0; 1 x 16,0x83,0; 1 x 17,0x83,0; 1 x 19,0x83,0	
Belt C 0/6	1 x 45,0x275,0	

NIEUW

8790 HMC Deep Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving



Toepassing: Voor buitenzeskant bouten en -moeren

Uitvoering: Voor hand- en machinegebruik (non impact), met kogelvang-groef, lange uitvoering om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken; met zeskant-profiel; kartelrand aan de achterkant voor een stevige grip bij handbediening, chroom-vanadium, matverchromd. "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op maat en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

		mm	mm	mm	mm
05004550001		10,0	83,0	15,5	21,8
05004551001		11,0	83,0	16,7	22,0
05004552001		12,0	83,0	18,0	22,0
05004553001		13,0	83,0	19,2	22,0
05004554001		14,0	83,0	20,5	22,0
05004555001		15,0	83,0	22,0	20,7
05004556001		16,0	83,0	22,0	20,7
05004557001		17,0	83,0	24,0	22,2
05004558001		18,0	83,0	26,0	23,2
05004559001		19,0	83,0	26,0	23,2
05004560001		20,0	83,0	28,0	25,2
05004561001		21,0	83,0	28,0	25,2
05004562001		22,0	83,0	30,0	27,2
05004563001		24,0	83,0	32,0	28,2




VDE bitdoppen voor werken onder spanning

VDE $\frac{3}{8}$ " bitdoppen met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisoliatielaag zichtbaar wordt. Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.



Individueel getest



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.



Praktisch klittenband



De stoffen riem kan dankzij de vliesrug en het klittenband bijv. aan de muur, tegen een rek of aan een werkplaatswagen worden bevestigd, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.



Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het nieuwe, soepel werkende draaimechanisme garandeert een veilige en trillingsvrije grip en maakt makkelijk verwijderen van het gereedschap mogelijk.

NIEUW

Belt B VDE 1 Zyklus Bitdoppen set TORX®/ Binnenzeskant, met vasthoudfunctie, $\frac{3}{8}$ " -aandrijving



10-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem. Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap. 10 Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties resp. vasthoudfunctie voor Binnenzeskant-schroeven, met $\frac{3}{8}$ " -aandrijving.

05004930001	
8767 B VDE HF	1 x TX 20x55,0; 1 x TX 25x55,0; 1 x TX 27x55,0; 1 x TX 30x55,0; 1 x TX 40x55,0; 1 x TX 45x59,0
8740 B VDE HF	1 x 4,0x55,0; 1 x 5,0x55,0; 1 x 6,0x55,0; 1 x 8,0x59,0
Belt B VDE 0/10	1 x 71,0x209,0

VDE bitdoppen



Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX®-profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX®-schroeven conform de

specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.



Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bitdop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Extra veiligheid



De Zyklop VDE doppen en verlengstukken bieden extra veiligheid door hun 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern en een rode buitenisolatie.

NIEUW

8740 B VDE HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met $\frac{3}{8}$ "-aandrijving, met vasthoudfunctie



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900. Extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit gele isolatiekern onder rode, isolerende buitenlaag, die ook bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt. Korte bitdoppen met de voordelen van de Wera Bit-technologie; met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven.

				
	mm	mm	mm	mm
05004900001	4,0	55,0	23,0	9,0
05004901001	5,0	55,0	23,0	9,0
05004902001	6,0	55,0	23,0	9,0
05004903001	8,0	59,0	23,0	13,0



NIEUW

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie



Toepassing: TORX®

Uitvoering: Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900. Extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit gele isolatiekern onder rode, isolerende buitenlaag, die ook bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenlaag zichtbaar wordt. Korte bit-doppen met de voordelen van de Wera Bit-technologie; met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie.

				
		mm	mm	mm
05004920001	TX 20	55,0	23,0	9,0
05004921001	TX 25	55,0	23,0	9,0
05004922001	TX 27	55,0	23,0	9,0
05004923001	TX 30	55,0	23,0	9,0
05004924001	TX 40	55,0	23,0	9,0
05004925001	TX 45	59,0	23,0	13,0

NIEUW

8760 B VDE XZN Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8"-aandrijving, voor veeltand-schroeven



Toepassing: Veeltand-schroeven

Uitvoering: Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900. Extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit gele isolatiekern onder rode, isolerende buitenlaag, die ook bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolielaag zichtbaar wordt. Korte bitdoppen met de voordelen van de Wera Bit-technologie; met vasthoudfunctie voor veeltandschroeven.

				
		mm	mm	mm
05004940001	M 8	59,0	23,0	13,0
05004941001	M 10	59,0	23,0	13,0
05004942001	M 12	59,0	23,0	13,0



Wera 2go 2 XL gereedschapskoffer

De Wera 2go 2 XL gereedschapsbox met extra diepe vakken is dankzij het klittenbandsysteem en de compacte afmetingen de ideale oplossing om eenvoudig het gereedschap dat u nodig heeft, mee te kunnen nemen. De klittenbandzones aan binnen- en buitenzijde bieden maximale flexibiliteit en maken het mogelijk om de ruimte optimaal te benutten. Daardoor past ongelooflijk veel gereedschap in en aan de box. Wera 2go 2 zorgt ervoor dat u zich met weinig bagage kunt verplaatsen. Neem alleen mee aan gereedschap wat u daadwerkelijk nodig denkt te hebben. Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer langer meegaat. De gepolsterde en brede, verstelbare draagriem en de nauw tegen het lichaam aan liggende boxen zorgen voor optimaal draagcomfort. Uw handen blijven vrij tijdens het dragen. Inclusief 1 koker Wera 2go 4 met naar wens verstelbare tussenschotjes met klittenband voor schroevendraaiers en ander gereedschap. Er is plaats voor maar liefst 4 kokers!

NIEUW

Wera 2go 2 XL gereedschapskoffer



Wera 2go 2 XL gereedschapsbox



In deze bijzonder grote gereedschapsbox (Wera 2go 2 XL: 455,0x330,0x170,0 mm; Wera 2go 2: 355,0x330,0x115,0 mm) kunt u heel wat gereedschap meenemen. In de XL-box kunnen maar liefst 4 Wera 2go 4 gereedschapskokers worden geplaatst. Zo scheidt u orde en krijgt u overzicht.

Robuust en vormvast



Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer langer meegaat.

1 vormvaste, robuuste gereedschapskoffer voor max. 4 Wera 2go 4 kokers, met klittenbandsysteem waarmee andere onderdelen van het Wera 2go systeem en stoffen Wera boxen en etuis met een klittenbandstrip bevestigd kunnen worden, 1 handvat en 1 in de lengte verstelbare en afneembare schouderriem met verschuifbaar en breed schouderstuk. 1 verwijderbare koker met handvat. Zeer snij- en steekbestendig.

05004357001	
Wera 2go XL Container	1 x 455,0x330,0x170,0
Wera 2go 6	1 x 38,0x147,0
Wera 2go 4	1 x 165,0x165,0x105

Wacken Set 1

Een must voor iedere Wacken festivalbezoeker!

De ultieme festivalset om te overleven in (nagenoeg) elke moeilijke situatie. Uitgevoerd in W:O:A design met Wacken logo om anderen te laten zien dat je Wacken fan bent. Een 17-delige gereedschapsset voor het succesvol repareren niet alleen van grote festival pretbrengers als aan campers, tenten, busjes, maar ook van kleine objecten zoals brillen, shisha's, E-sigaretten en legio technische apparaten.



BiTorsion Bits



BiTorsion Bits zijn absoluut Premium-bits. Met zachtere BiTorsion-zone, waardoor de hardheid van de schacht tegenover het aandrijf-profiel met ca 20% wordt gereduceerd. Hierdoor wordt de verdraaiing van de bitpunt bij piekbelasting meestal voorkomen en zo de levensduur van de bit verhoogd.




Kraftform Micro-bithandhouder



Slanke Kraftform Micro bit-handhouder met micro-bits.

NIEUW

Wacken Set 1



17-delig. 1 bit-handhouder telescopische kling 817 R Kraftform met Rapidaptor snelwisselfunctie; geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-reeksen 1 en 4. In greep verzinkbare telescopische kling (die ook kan worden losgekoppeld en als bit-houder in de schroefboormachine kan worden gebruikt), 1/4"-zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3 1 bit handhouder Kraftform Micro 322, magnetisch, geschikt voor bits met 4 mm buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 4 9 BitTorsion-bits met een lange levensduur, extreem hard, voor universeel gebruik. "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op maat en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit. 6 Micro Vario bits, extreem hard, voor universeel gebruik.

NIEUW

Baliedisplay Wacken Set 1



05134004001	
●	817 R Wacken 1 x 1/4"x133
⊕	851/1 BTZ PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕	855/1 BTZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊕	867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; BTZ 1 x TX 25x25
⊕	800/1 BTZ 1 x 1,0x5,5x25
⊕	822 Wacken 1 x 1/4"x78
⊕	851 Micro Vario 1 x PH 00x30; 1 x PH 0x30
⊕	867 Micro Vario TORX® 1 x TX 4x30; 1 x TX 5x30; 1 x TX 6x30
⊕	800 Micro Vario 1 x 0,23x1,5x30

6x Wacken Set 1


Klanten die geen mogelijk hebben om een compleet ingericht display te verwerken in hun voorraadbeheersysteem, bestellen het volgende:



		4013288
Baliedisplay Wacken, leeg	1 x 99134005001	211545
Wacken Set 1	6 x 05134004001	209597

		4013288
05134005001	6 x Wacken Set 1	210906
	817 R Wacken ● 1 x 1/4"x133	
	851/1 BTZ PH ⊕ 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	855/1 BTZ PZ ⊕ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	867/1 TORX® ⊕ 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; BTZ 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25	
	800/1 BTZ ⊕ 1 x 1.0x5.5x25	
	822 Wacken ⊕ 1 x 1/4"x78	
	851 Micro ⊕ 1 x PH 00x30; 1 x PH 0x30 Vario	
	867 Micro ⊕ 1 x TX 4x30; 1 x TX 5x30; Vario TORX® 1 x TX 6x30	
	800 Micro ⊕ 1 x 0.23x1.5x30 Vario	

Bicycle Set 1



12-delig in handig vouwtas; 1 Wera bit-ratel Zyklus Mini 1, matrijsgesmeed, massief stalen uitvoering; geschikt voor de opname van bits met 1/4"-buitenzeskantaansluiting conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitseries 1 en 4; dankzij de Wera adapter 870/1, kunnen ook 1/4"-doppen worden gebruikt (optie); 1 universele houder (100 mm) met RVS-huls, spanring en sterke magneet; 10 bits, taai-hard, voor universeel gebruik

		
05004170001		
	8001 A	1 x 1/4"x87,0
●○	899/4/1	1 x 1/4"x100
⊕	851/1 Z PH	1 x PH 2x25
⊗	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 25x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25



De gereedschapsset voor onderweg



De Bicycle Set 1 bevat passend gereedschap voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes. Dankzij het compacte stoffen etui is de set ideaal om mee te nemen tijdens fietstochten.

Bicycle Set Torque 1



16-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box, die ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Click-Torque draaimomentsleutel A 5 met $\frac{1}{4}$ " vierkant-aandrijving, meetbereik 2,5 Nm-25 Nm, nauwkeurigheid $\pm 4\%$ t.o.v. ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07, voor rechtsom aanhalen, omschakelratel, 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar geklik bij het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, ergonomische 2-delige handgreep, 4 Zyklop Hand- en Machinedoppen met $\frac{1}{4}$ "-aandrijving, 4 bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties, met $\frac{1}{4}$ "-aandrijving, 7 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzes-kant-schroeven, met $\frac{1}{4}$ "-aandrijving, met "Take it easy toolfinder": Met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop

05004180001	
	Click-Torque A 5 1 x $\frac{1}{4}$ ", 2,5-25 Nm
●	8790 HMA 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0; 1 x 14,0x23,0; 1 x 15,0x23,0
⊕	8767 A HF 1 x TX 10x28,0; 1 x TX 20x28,0; 1 x TX 25x28,0; 1 x TX 30x28,0
○	8740 A HF 1 x 3,0x28,0; 1 x 4,0x28,0; 1 x 5,0x28,0; 1 x 5,0x100,0; 1 x 6,0x28,0; 1 x 6,0x100,0; 1 x 8,0x28,0




Click-Torque A 5 draaimomentsleutel


Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijnschaal.




Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar door-ratelen bij het bereiken van de ingestelde waarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment wordt een hoor- en voelbaar mechanisme geactiveerd.



Click-Torque A 6 Set 1



20-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box, die ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Click-Torque draaimomentsleutel A 6 met $\frac{1}{4}$ "-binnenzeskantaandrijving, meetbereik 2,5 Nm-25 Nm, nauwkeurigheid $\pm 4\%$ t.o.v. ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07, voor rechtsom aanhalen, omschakelratel, 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar geklik bij het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, ergonomische 2-delige handgreep, 6 Zyklusdoppen, 1 adapter $\frac{1}{4}$ "-buitenzeskant naar $\frac{1}{4}$ "-buitenvierkant, 1 Zyklus-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 11 bits

Click-Torque C 3 Set 1



13-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box, die ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Click-Torque draaimomentsleutel C 3 met $\frac{1}{2}$ " vierkant-aandrijving, meetbereik 40 Nm-200 Nm, nauwkeurigheid $\pm 3\%$ t.o.v. ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07, voor rechtsom aanhalen, omschakelratel, 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar geklik bij het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, ergonomische 2-delige handgreep, 4 Zyklusdoppen, 4 bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties, 3 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven, 1 Zyklus-verlengstuk met vrijloophuls

05130110001	
	Click-Torque A 6 1 x $\frac{1}{4}$ ", 2,5-25 Nm
+	851/4 TZ PH 1 x PH 2x50
+	867/4 Z 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
○	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3,0x50; 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50
○	870/1 1 x $\frac{1}{4}$ "x25 ¹⁾
○	8794 SA 1 x $\frac{1}{4}$ "x75,0
○	8790 HMA 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0

¹⁾ Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

05075680001	
	Click-Torque C 3 1 x $\frac{1}{2}$ ", 40-200 Nm
○	8790 HMC 1 x 10,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
+	8767 C HF 1 x TX 30x60,0; 1 x TX 40x60,0; 1 x TX 45x60,0; 1 x TX 50x60,0
○	8740 C HF 1 x 6,0x60,0; 1 x 8,0x60,0; 1 x 10,0x60,0
○	8794 SC 1 x $\frac{1}{2}$ "x125,0

Wera 2go 2 gereedschapskoffer



1 vormvaste, robuuste gereedschapskoffer met klittenbandsysteem waarmee andere onderdelen van het Wera 2go systeem en stoffen Wera boxen en etuis met een klittenbandstrip bevestigd kunnen worden, 1 handvat en 1 in de lengte verstelbare en afneembare schouderriem met verschuifbaar en breed schouderstuk. 1 afneembare draagtas met handvat en flexibele vakverdeling met klittenband waarmee de draagtas in max. 5 binnenvakken te verdelen is. Zeer snij- en steekbestendig.

05004351001		
	Wera 2go Container	1 x 355,0x330,0x115,0
	Wera 2go 6	1 x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1 x 165,0x165,0x105

Wera 2go 7 Gereedschapstoren



1 vormvaste, robuuste, gereedschapstoren (leeg) met handvat, voor het opbergen en dragen van lange gereedschappen en onderdelen. Zeer snij- en steekbestendig. Met klittenbandstrip voor bevestiging op het Wera 2go systeem.

			
			
	mm	mm	mm
05004356001	295,0	100,0	100,0

Wera 2go 3 gereedschapsbox




1 vormvaste, robuuste gereedschapsbox (leeg) met handvat, voor het opbergen en dragen van gereedschap en kleine onderdelen. Met klittenbandstrip voor bevestiging op het Wera 2go systeem. Zeer snij- en steekbestendig.

			
	mm	mm	mm
05004352001	130,0	325,0	80

Wera 2go

Flexibel door klittenbandsysteem



Met behulp van het klittenbandsysteem aan de binnen- en buitenkant kunnen andere onderdelen van het Wera 2go systeem op dezelfde manier aan de koffer bevestigd worden als het Wera gereedschap in boxen en etuis met een klittenbandstrip. Zo kunt u zelf kiezen welk gereedschap u mee wilt nemen voor bepaalde werkzaamheden.



Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°,

15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.



Steeksleutelinzet met vasthoudfunctie voor buitenzeskant-schroeven



Voor het inklemmen van de buitenzeskant-schroef in de steeksleutelinzet zorgen twee verende kogels en een duurzaam elastische, zeer strakke krimphuls. Deze wordt door een stalen rand aan de voorzijde beschermd tegen mechanische beschadiging. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperk-

te ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

42-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

1 Zyklop Speed-ratel met 1/4"-aandrijving, 13 Zyklop Hand- en Machinedoppen met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, 9 bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties, met 1/4"-aandrijving, 8 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven, met 1/4"-aandrijving, 3 bitdoppen voor Philips-schroeven, met 1/4"-aandrijving, 3 bitdoppen voor Pozidriv-schroeven, met 1/4"-aandrijving, 2 bitdoppen voor sleufschroeven, met 1/4"-aandrijving, met "Take it easy toolfinder": Met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop, 1 verwijderdool voor het eenvoudig verwijderen van moeren uit doppen met vasthoudfunctie, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk.

05003755001		
8000 A	1 x 1/4"x152,0	
8796 LA	1 x 1/4"x150,0	
8794 A	1 x 1/4"x56,0	
8790 HMA HF	1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 9,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0; 1 x 14,0x23,0	
8767 A HF	1 x TX 8x28,0; 1 x TX 9x28,0; 1 x TX 10x28,0; 1 x TX 15x28,0; 1 x TX 20x28,0; 1 x TX 25x28,0; 1 x TX 27x28,0; 1 x TX 30x28,0; 1 x TX 40x28,0	
8740 A	1 x 2,0x28,0; 1 x 2,5x28,0	
8740 A HF	1 x 3,0x28,0; 1 x 4,0x28,0; 1 x 5,0x28,0; 1 x 6,0x28,0; 1 x 7,0x28,0; 1 x 8,0x28,0	
8751 A	1 x PH 1x28,0; 1 x PH 2x28,0; 1 x PH 3x28,0	
8755 A	1 x PZ 1x28,0; 1 x PZ 2x28,0; 1 x PZ 3x28,0	
8700 A FL	1 x 0,8x5,5x28,0; 1 x 1,2x6,5x28,0	
ME1	1 x 14,0x43,0	



8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch



28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaalopervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklop Speed-ratel met 1/4"-aandrijving, 9 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 15 bits

05004016001		
8000 A	1 x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
8794 LA	1 x 1/4"x150,0	
8794 A	1 x 1/4"x56,0	
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x50; 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50	

8100 SB 6 Zyklop Speed-ratelset, 3/8"-aandrijving, metrisch



29-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaalopervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklop Speed-ratel met 3/8"-aandrijving, 9 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 16 bits

05004046001		
8000 B	1 x 3/8"x199,0	
8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0	
8794 LB	1 x 3/8"x200,0	
8794 B	1 x 3/8"x76,0	
8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0	
851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50	
867/4 Z TORX®	1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50; 1 x 8,0x50	
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x50	

8100 SC 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch



28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.
1 Zyklop Speed-ratel met 1/2"-aandrijving, 10 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 14 bits



8100 SA 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4"-aandrijving, metrisch



05004076001		
8000 C	1 x 1/2"x277,0	
8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0	
8794 LC	1 x 1/2"x250,0	
8794 C	1 x 1/2"x52,0	
8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0	
851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32	
855/2 Z PZ	1 x PZ 2x32; 1 x PZ 3x32	
867/2 Z	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35	
840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30	



Wera "Take it easy toolfinder"



"Take it easy toolfinder": met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX®-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4"-aandrijving, 9 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 15 bits

05004017001		
8003 A	1 x 1/4"x141,0	
8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
8794 LA	1 x 1/4"x150,0	
8794 A	1 x 1/4"x56,0	
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25	
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	



8100 SB 7 Zyklus Metal-ratset doorsteekvierkant, $\frac{3}{8}$ "-aandrijving, metrisch



29-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklus Metal-ratel met doorsteekvierkant met $\frac{3}{8}$ "-aandrijving, 9 Zyklus-koppen, 1 Zyklus-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 16 bits

8100 SC 7 Zyklus Metal-ratset doorsteekvierkant, $\frac{1}{2}$ "-aandrijving, metrisch



28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklus Metal-ratel met doorsteekvierkant met $\frac{1}{2}$ "-aandrijving, 10 Zyklus-koppen, 1 Zyklus-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 14 bits

05004047001		
8003 B	1 x $\frac{3}{8}$ "x222,0	
8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0	
8794 LB	1 x $\frac{3}{8}$ "x200,0	
8794 B	1 x $\frac{3}{8}$ "x76,0	
8784 B1	1 x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
867/1 TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25	

05004077001		
8003 C	1 x $\frac{1}{2}$ "x281,0	
8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0	
8794 LC	1 x $\frac{1}{2}$ "x250,0	
8794 C	1 x $\frac{1}{2}$ "x52,0	
8784 C2	1 x $\frac{5}{16}$ "x $\frac{1}{2}$ "x50,0	
851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32	
867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35	
840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30	

8100 SA 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4"-aandrijving, metrisch



28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/4"-aandrijving, 9 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 15 bits

8100 SC 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/2"-aandrijving, metrisch



28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/2"-aandrijving, 10 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 14 bits

05004018001		
8004 A	1 x 1/4"x141,0	
8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
8794 LA	1 x 1/4"x150,0	
8794 A	1 x 1/4"x56,0	
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25	
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	

05004078001		
8004 C	1 x 1/2"x281,0	
8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0	
8794 LC	1 x 1/2"x250,0	
8794 C	1 x 1/2"x52,0	
8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0	
851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32	
867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35	
840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30	



Kleine terughaalhoek



Fijne vertanding (72 tanden) voor een slag van slechts 5°.



Omschakelbaar



Makkelijk omschakelen van draairichting dankzij schakelpal.

Belt A 1 Zyklus Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving




10-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Zyklus Hand- en Machinedoppen met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie. Met "Take it easy toolfinder": Met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop. 1 verwijderdop voor het eenvoudig verwijderen van moeren uit doppen met vasthoudfunctie.

05003880001	
8790 HMA HF	1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
ME1	1 x 14,0x43,0
Belt A 0/9	1 x 39,0x238,0

Belt A 3 TORX® HF Zyklus Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/4" -aandrijving



9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties, met 1/4"-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bitdop.

05003882001	
8767 A HF	1 x TX 8x28,0; 1 x TX 9x28,0; 1 x TX 10x28,0; 1 x TX 15x28,0; 1 x TX 20x28,0; 1 x TX 25x28,0; 1 x TX 27x28,0; 1 x TX 30x28,0; 1 x TX 40x28,0
Belt A 0/9	1 x 39,0x238,0

Belt A 2 Zyklus binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving



8-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

8 Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven, grootte 2,0 en 2,5 zonder vasthoudfunctie, met 1/4"-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit-dop.

05003881001	
8740 A	1 x 2,0x28,0; 1 x 2,5x28,0
8740 A HF	1 x 3,0x28,0; 1 x 4,0x28,0; 1 x 5,0x28,0; 1 x 6,0x28,0; 1 x 7,0x28,0; 1 x 8,0x28,0
Belt A 0/8	1 x 39,0x220,0

Belt A 4 Zyklus Doppen set, met 1/4" -aandrijving



9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Zyklus Hand- en Machinedoppen met 1/4"-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

05003883001	
8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
Belt A 0/9	1 x 39,0x238,0



8740 A HF: Zyklus Bitdop met vasthoudfunctie



Voor het inklemmen van de buitenscant-schroef in de steeksleutelinzet zorgen twee verende kogels en een duurzaam elastische, zeer strakke krimphuls. Deze wordt door een stalen rand aan de voorzijde beschermd tegen mechanische beschadiging. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte

ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.



Praktisch klittenband



De stoffen riem kan dankzij de vliesrug en het klittenband bijv. aan de muur, tegen een rek of aan een werkplaatswagen worden bevestigd, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Met karabijnhaak




De robuuste stoffen riem (belt) laat zich dankzij de karabijnhaak aan riemlussen of tassen bevestigen.

Verwijdertool



Met dit gereedschap kunt u o.a. moeren eenvoudig uit doppen met vasthoudfunctie verwijderen.

Belt A Imperial 1 Zyklus binnenscant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4"-aandrijving




9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenscant-schroeven; størrelser 5/64", 3/32" en 7/64" zonder vasthoudfunctie, met 1/4"-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit-dop.

05003884001		
○	8740 A	1 x 5/64"x28,0; 1 x 3/32"x28,0; 1 x 7/64"x28,0
○	8740 A HF	1 x 1/8"x28,0; 1 x 9/64"x28,0; 1 x 5/32"x28,0; 1 x 3/16"x28,0; 1 x 7/32"x28,0; 1 x 1/4"x28,0
	Belt A 0/8	1 x 39,0x220,0

Belt B 1 Zyklus Doppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8"-aandrijving




10-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Zyklus Hand- en Machinedoppen met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop. 1 verwijdertool voor het eenvoudig verwijderen van moeren uit doppen met vasthoudfunctie.

05003970001		
●	8790 HMB HF	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x29,0; 1 x 17,0x29,0; 1 x 18,0x29,0; 1 x 19,0x29,0
	ME1	1 x 14,0x43,0
	Belt B 0/9	1 x 45,0x310,0

Belt B 2 Zyklus binnenkant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met $\frac{3}{8}$ "-aandrijving




8-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

8 Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenkant-schroeven, met $\frac{3}{8}$ "-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit-dop.

05003971001	
8740 B HF	1 x 3,0x35,0; 1 x 4,0x35,0; 1 x 5,0x35,0; 1 x 6,0x35,0; 1 x 7,0x38,5; 1 x 8,0x38,5; 1 x 9,0x38,5; 1 x 10,0x38,5
Belt B 0/8	1 x 45,0x275,0

Belt B 4 Zyklus Doppen set, met $\frac{3}{8}$ "-aandrijving




9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Zyklus Hand- en Machinedoppen met $\frac{3}{8}$ "-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.

05003973001	
8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
Belt B 0/9	1 x 45,0x310,0

Belt B 3 TORX® HF Zyklus Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, $\frac{3}{8}$ "-aandrijving




9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

9 Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties, met $\frac{3}{8}$ "-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bitdop.

05003972001	
8767 B HF	1 x TX 10x35,0; 1 x TX 15x35,0; 1 x TX 20x35,0; 1 x TX 25x35,0; 1 x TX 27x35,0; 1 x TX 30x35,0; 1 x TX 40x35,0; 1 x TX 45x38,5; 1 x TX 50x38,5
Belt B 0/9	1 x 45,0x310,0

Belt C 1 Zyklus Doppen set, met vasthoudfunctie, met $\frac{1}{2}$ "-aandrijving



7-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

6 Zyklus Hand- en Machinedoppen met $\frac{1}{2}$ "-aandrijving, met vasthoudfunctie. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop. 1 verwijderdop voor het eenvoudig verwijderen van moeren uit doppen met vasthoudfunctie.

05003995001	
8790 HMC HF	1 x 10,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
ME1	1 x 14,0x43,0
Belt C 0/6	1 x 45,0x275,0

Belt C 2 Zyklus binnenkant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" -aandrijving



6-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

6 Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenkant-schroeven, met 1/2"-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit-dop.

05003996001	
8740 C HF	1 x 4,0x60,0; 1 x 5,0x60,0; 1 x 6,0x60,0; 1 x 7,0x60,0; 1 x 8,0x60,0; 1 x 10,0x60,0
Belt C 0/6	1 x 45,0x275,0

Belt C 3 TORX® HF Zyklus Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2" -aandrijving



6-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Soepel draaimechanisme voor veilig en gemakkelijk opbergen en verwijderen van het gereedschap.

6 Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties, met 1/2"-aandrijving. Met "Take it easy toolfinder": met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bitdop.

05003997001	
8767 C HF	1 x TX 25x60,0; 1 x TX 30x60,0; 1 x TX 40x60,0; 1 x TX 45x60,0; 1 x TX 50x60,0; 1 x TX 55x60,0
Belt C 0/6	1 x 45,0x275,0



Voor werken in krappe ruimte



Dankzij de extreem slanke constructie vergemakkelijkt de Zyklop VDE-ratel het werken in krappe ruimte.

Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt voor een goede bevestiging van de doppen en accessoires en daarmee ook voor veiligheid tijdens de schroefwerkzaamheden.

Met omschakelpal



Makkelijk omschakelen van draairichting dankzij schakelpal.

8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en $\frac{3}{8}$ " aandrijving



Toepassing: Voor VDE geïsoleerde $\frac{3}{8}$ " doppen alsmede VDE geïsoleerde $\frac{3}{8}$ " adapters met vierkant-aandrijving en kogelvergrendeling

Uitvoering: Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V; slanke constructie maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk; fijne vertanding (80 tanden) voor een terughaalhoek van slechts 4,5°; omschakelpal voor makkelijk wisselen van draairichting; met snelle dopvergrendelingsfunctie via drukknop

		mm
05004966001	$\frac{3}{8}$ "	222,0

8100 SB VDE 1 Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, $\frac{3}{8}$ " aandrijving, metrisch



17-delig; wordt geleverd in stoffen etui met hoge robuustheid, geschikt om probleemloos op kwetsbare oppervlakken te worden gelegd. Laag gewicht en gering volume en daardoor gemakkelijk mee te nemen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem. Een soepel draaimechanisme maakt eenvoudig verwijderen en opbergen van de VDE-doppen mogelijk.

1 Zyklop VDE ratel 8007 B, met omschakelpal, $\frac{3}{8}$ "-aandrijving, 14 Zyklop VDE doppen, 1 Zyklop VDE verlengstuk lang en kort, alle gereedschappen geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V. De Zyklop VDE doppen en verlengstukken bieden extra veiligheid door hun 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie; bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar.

05004970001		
	8007 B VDE	1 x $\frac{3}{8}$ "x222,0
	8790 B VDE	1 x 6,0x46,0; 1 x 7,0x46,0; 1 x 8,0x46,0; 1 x 9,0x46,0; 1 x 10,0x46,0; 1 x 11,0x46,0; 1 x 12,0x46,0; 1 x 13,0x46,0; 1 x 14,0x46,0; 1 x 15,0x46,0; 1 x 16,0x46,0; 1 x 17,0x46,0; 1 x 18,0x46,0; 1 x 19,0x46,0
	8794 SB VDE	1 x $\frac{3}{8}$ "x91,0
	8794 LB VDE	1 x $\frac{3}{8}$ "x166,0



Joker Steek- en ringratelsleutel-set, SB



Steek- en ringratelsleutel-set

4-delig

In stevig etui

	
05073290001	Joker 1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246 4013288 164407

Joker Steek- en ringratelsleutel-set



Steek- en ringratelsleutel-set

11-delig

In stevig etui

	
05020013001	Joker 1 x 8x144; 1 x 10x159; 1 x 11x165; 1 x 12x170,7; 1 x 13x177; 1 x 14x188; 1 x 15x200; 1 x 16x212; 1 x 17x224; 1 x 18x235; 1 x 19x246

Joker Switch Steek- en ringratelsleutel-set



Steek- en ringratelsleutel-set, omschakelbaar

4-delig

In stevig etui

05020090001	
Joker Switch	1 x 10x159; 1 x 13x179; 1 x 17x225; 1 x 19x246

Joker Switch Steek- en ringratelsleutel-set



Steek- en ringratelsleutel-set, omschakelbaar

11-delig

In stevig etui

05020091001	
Joker Switch	1 x 8x144; 1 x 10x159; 1 x 11x165; 1 x 12x171; 1 x 13x179; 1 x 14x187; 1 x 15x199; 1 x 16x213; 1 x 17x225; 1 x 18x234; 1 x 19x246



Vasthoudfunctie



Met de houderfunctie van de Joker brengt u moeren en bouten direct en probleemloos naar hun plaats van bestemming. Daar kan de schroefdraad dan snel en gemakkelijk worden opgepakt. Het vallen en zoekraken van bouten en moeren kan zo effectief worden vermeden. Daarmee wordt veel tijd voor

het zoeken naar gevallen onderdelen bespaard.



Eindaanslag



De sleutel telkens weer opnieuw aanzetten, permanent nazetten, de kracht doseren om het gevaar voor letsel te vermijden? Dat is verleden tijd! Vandaag voorkomt de Joker met zijn eindaanslag dat men van de kop van de moer naar onderen afglijdt. Dat maakt het werk eenvoudiger. En: bij het

sleutelen kan veel meer kracht worden aangewend.




Kleine terughaalhoek



In plaats van 60° komt de Joker nu met een 30° terughaalhoek met dubbele zeskant-geometrie. Daarmee, en met zijn rechte kop, maakt de Joker nu het omdraaien van de sleutel overbodig. Met de Joker kunt u voortaan bouten en (contra)moeren losdraaien en vastzetten in situaties waar-

in het gebruikelijke gereedschap faalt. De geïntegreerde eindaanslag en de zeer kleine terughaalhoek van slechts 30° met een dubbele zeskantmechaniek zorgt voor effectiever werken.

Kraftform Kompakt 60



Vouwtas met 89mm bits

17-delig

1 greep 816 R Kraftform met snelwisselhouder Rapidaptor

05059295001	
816 R	1 x 1/4"x119
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
867/4 Z TORX® B0	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60

Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitair / verwarming



15-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box, die ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Kraftform schroefbeitel 932 A (sleuf) met doorlopende zeskant-kling en geïntegreerde slagkap voor schroef- en lichte beitelwerkzaamheden; 2 stuks dopschroevendraaier 395 H0 met holle as voor het vastzetten of losdraaien van moeren op lange bouten alsmede voor vastzittende schroeven; 1 Kraftform Kompakt VDE handhouder, 4 Kraftform Kompakt VDE wisselklingen met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven te kunnen bereiken en verdraaien, individueel getest conform IEC 60900; 1 spanningszoeker 247, 2 Joker Switch steek/ring-ratelsleutels met vasthoudfunctie voor schroeven en moeren, met eindaanslag ter voorkoming van wegglijden naar beneden, met dubbele zeskant-geometrie en extreem harde uiteinden in de metaalplaat tegen wegglijden bij hoge draaimomenten, met kleine terughaalhoek van 30°, omschakelpal voor makkelijk wisselen van draairichting, ringzijde 15° afgeschuind; 4 stiftsleutels met Hex-Plus profiel (voorkomt het ronddraaien van binnenzeskant-schroeven), met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven, zeskantige kogelkop aan de lange zijde, Blacklaser oppervlak, met rubberen ommanteling, alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en formaatcodering.

05136026001	
395 H0	1 x 10,0x90; 1 x 13,0x90
932 A	1 x 1,2x7,0x125
Joker Switch	1 x 10x159; 1 x 13x179
950 SPKL HF Multicolour	1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172
817 VDE	1 x 9x102
KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 1,0x5,5x154
247	1 x 0,5x3,0x70

Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitair / verwarming



Compacte gereedschapsset met de 15 belangrijkste schroefgereedschappen voor de sanitair- en verwarmingssector.



Dopschroevendraaier 395 HO met holle schacht




Schroeven op draadeinden vraagt om een holle schacht, zodat het resterende stuk van de draadeinden geen belemmering vormt om bij de moer te komen.

Kraftform Kompakt W 1 service



De perfecte set voor legio servicewerkzaamheden binnen en buiten - in de elektrotechniek, mechatronica, gebouwtechniek, fotovoltaïsche sector, etc.

Greep-/wisselklingsysteem – Kraftform Kompakt VDE



Het greep-/wisselklingsysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Kraftform Kompakt W 1 Service



35-delig; wordt geleverd in stoffen etui met hoge robuustheid en kan hierdoor ook probleemloos op kwetsbare oppervlakten worden gelegd. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Compacte gereedschapsset met de belangrijkste schroefgereedschappen voor het verrichten van servicewerkzaamheden binnen en buiten. Met VDE handgreep incl. 12 VDE klingen; 1 Joker dubbele steeksleutel met vasthoud-functie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden; met de ongelooflijk snelle 1/4" ratel Zyklus Speed incl. accessoires; 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 universele bithouder; 7 bits, 25 mm lang; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; 1 spanningszoeker 247; uiterst compact stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; recht op te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakten te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

05135926001		
●	817 VDE	1 x 9x102
●	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
+	KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
+	KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
	1440	1 x 4,5 - 6,0x41,0
●	247	1 x 0,5x3,0x70
	Joker Double	1 x 10x13x167
○	8000 A	1 x 1/4"x152,0
○	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
○	8794 SA	1 x 1/4"x75,0
○	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
○	893/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 25x25

Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Tool-Check PLUS



28 Bits, 1 handhouder 813 passend voor de opname van bits met een 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluitende serie 1, 1 Rapidaptor-bithouder, 1 adapter 870/1 (1/4"-zeskant naar 1/4"-vierkant), 7 doppen (1/4"). 1 Wera-bitratel Zyklus Mini 1, matrijsgesmede massief stalen uitvoering; passend voor de opname van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitende series 1 en 4; met behulp van de Wera adapter 870/1 is het eveneens mogelijk 1/4"-doppen te gebruiken

05056490001		
	8001 A	1 x 1/4"x87,0
●	813	1 x 1/4"x78
●	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
●	870/1	1 x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
+	851/1 TZ PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 TH PZ	1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
+	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
●	800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25

¹⁾ Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bit-Check 30 Metal 1



1 universele houder met RVS-huls, spanring en sterke magneet, 29 bits, taaihard, voor universeel gebruik.

05057434001		
●	899/4/1	1 x 1/4"x50
+	851/1 Z PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
+	855/1 Z PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
●	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

Bit-Check 30 Wood 2



1 universele houder met RVS-huls, spanring en sterke magneet, 29 bits, taaihard, voor universeel gebruik.

05057432001		
●	899/4/1	1 x 1/4"x50
+	851/1 Z PH	1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ	2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
+	867/1 TORX®	3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 3 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 30 TX Universal 1



1 universele houder met RVS-huls, spanring en sterke magneet, 29 bits, taaihard, voor universeel gebruik.

05057908001		
●	899/4/1	1 x 1/4"x50
+	867/1 TORX®	3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 8 x TX 20x25; 7 x TX 25x25; 4 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

Bit-Box 15 Impaktor PH



Toepassing: Kruiskop Phillips

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Gebruik bij voorkeur een Impaktor bithouder voor langere levensduur.

Uitvoering: Door een mix van de best mogelijke materiaaleigenschappen en door de voor extreem gebruik aangepaste geometrieën bereiken de Wera Impaktor gereedschappen uitzonderlijke standtijden, ook bij extreme belastingen. Impaktor-bits zijn voor het gebruik i.c.m. Impactschroefmachines. De diamant-coating blijft zich in de schroef vast. De noodzakelijke aanpersdruk wordt gereduceerd en zorgt ervoor, dat de bit niet uit de schroef kan glijden. Dankzij de kleurcodering (rood = Phillips) en maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

05057752001		
●	851/1 IMP DC	15 x PH 2x25



4013288

187918

Bit-Box 15 Impaktor PZ



Toepassing: Geschikt voor Pozidriv-schroeven

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Gebruik bij voorkeur een Impaktor bithouder voor langere levensduur. Gebruik bij voorkeur een Impaktor bithouder voor langere levensduur.

Uitvoering: Door een mix van de best mogelijke materiaaleigenschappen en door de voor extreem gebruik aangepaste geometrieën bereiken de Wera Impaktor gereedschappen uitzonderlijke standtijden, ook bij extreme belastingen. Impaktor-bits zijn voor het gebruik i.c.m. Impactschroefmachines. De diamant-coating blijft zich in de schroef vast. De noodzakelijke aanpersdruk wordt gereduceerd en zorgt ervoor, dat de bit niet uit de schroef kan glijden. Dankzij de kleurcodering (zwart = Pozidriv) en maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

05057763001	855/1 IMP DC	15 x PZ 2x25	4013288	187901
-------------	--------------	--------------	---------	--------

Bit-Box 15 Impaktor TX



Toepassing: TORX®-schroeven

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Gebruik bij voorkeur een Impaktor bithouder voor langere levensduur.

Uitvoering: Door een mix van de best mogelijke materiaaleigenschappen en door de voor extreem gebruik aangepaste geometrieën bereiken de Wera Impaktor gereedschappen uitzonderlijke standtijden, ook bij extreme belastingen. Impaktor-bits zijn voor het gebruik i.c.m. Impactschroefmachines. De diamant-coating blijft zich in de schroef vast. De noodzakelijke aanpersdruk wordt gereduceerd en zorgt ervoor, dat de bit niet uit de schroef kan glijden. Dankzij de kleurcodering (groen = TORX®) en maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

05057772001	867/1 IMP DC	15 x TX 20x25	4013288	187871
05057775001	867/1 IMP DC	15 x TX 25x25		187888
05057776001	867/1 IMP DC	15 x TX 30x25		187895

Bit-Box 20 BTH PZ



Toepassing: Geschikt voor Pozidriv-schroeven

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: BiTorsion verhoogt de levensduur, extra harde bits. Dankzij de kleurcodering (zwart = Pozidriv) en maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

05057762001	855/1 BTH PZ	20 x PZ 2x25	4013288	187963
-------------	--------------	--------------	---------	--------

Bit-Box 20 BTZ PH



Toepassing: Kruiskop Phillips

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: BiTorsion verhoogt de levensduur, taai-harde bits voor universeel gebruik. Dankzij de kleurcodering (rood = Phillips) en maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

05057751001	851/1 BTZ PH	20 x PH 2x25	4013288	187956
-------------	--------------	--------------	---------	--------

Bit-Box 20 BTZ PZ



Toepassing: Geschikt voor Pozidriv-schroeven

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: BiTorsion verhoogt de levensduur, taai-harde bits voor universeel gebruik. Dankzij de kleurcodering (zwart = Pozidriv) en maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

05057761001	855/1 BTZ PZ	20 x PZ 2x25	4013288	187970
-------------	--------------	--------------	---------	--------

Bit-Box 20 BTZ TX



Toepassing: TORX®

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: BiTorsion verhoogt de levensduur, taai-harde bits voor universeel gebruik. Dankzij de kleurcodering (groen = TORX®) en maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

			4013288
05057771001	867/1 TORX®	20 x TX 20x25	187932
05057774001	867/1 TORX®	20 x TX 25x25	187949

Bit-Box 20 PH



Toepassing: Kruiskop Phillips

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: voor universeel gebruik

			4013288
05057750001	851/1 PH	20 x PH 2x25	188014

Bit-Box 20 PZ



Toepassing: Geschikt voor Pozidriv-schroeven

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: voor universeel gebruik

			4013288
05057760001	855/1 PZ	20 x PZ 2x25	188052

Bit-Box 20 RZ PH



Toepassing: Snelbouw

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: Gereduceerde schachtdiameter, taai-harde bits voor universeel gebruik

			4013288
05057753001	851/1 RZ PH	20 x PH 2x25	187987

Bit-Box 20 TX



Toepassing: TORX®

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: voor universeel gebruik

			4013288
05057770001	867/1 TORX®	20 x TX 20x25	187994
05057773001	867/1 TORX®	20 x TX 25x25	188007

Bit-Box 20 V Binnenvierkant



Toepassing: Binnenvierkant

Aandrijving: 1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: Taai-harde bits voor universeel gebruik, met vasthoudfunctie

			4013288
05057790001	868/1 V	20 x # 2x25	188083



3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS




9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: RVS, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.


Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde. Met vasthoudfunctie voor Binnenzeskant-schroeven, grootte: 1,5, 2,0 en 2,5 zonder vasthoudfunctie

05022669001	
○	3950 SPKL Multicolour 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224




Stiftsleutels 950 L HF: Met vasthoud- functie aan lange zijde



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.




"Take it easy toolfinder"



"Take it easy toolfinder": met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus-doppen en Zyklus-doppen met vasthoudfunctie) en TORX®-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

			4013288
05073593001	950 SPKL Multicolour	1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224	165688

950/9 L Hex-Plus HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchroomd

Pasvorm: Hex-Plus. Met vasthoudfunctie voor Binnenzeskant-schroeven aan lange zijde, grootte: 1,5, 2,0 en 2,5 zonder vasthoudfunctie

05022130001		
○	950 L	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112
○	950 L HF	1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, verchromd



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchromd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

			4013288
05073391001	950 PKL	1 x 1.5x90 ¹⁾; 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219	030160

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, RVS



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: RVS, rond

Pasvorm: TORX® aan korte zijde, met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties aan lange zijde, met kunststof hoef in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

05022689001	3967 SXL HF TORX® Multicolour	1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

950/9 Hex-Plus 6 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

			4013288
05073596001	950 PKL BM	1 x 1.5x90 ¹⁾; 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219	106414

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd, met kunststof hoef in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk

Pasvorm: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

05024470001	967 SXL HF TORX® Multicolour	1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

967/9 TX XL Multicolour 1 Multicolour Stiftsleutelset, lang



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Rond, gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde, TX 8, TX 9, TX 10: zonder kogelkop aan lange zijde

05024480001	
✚	967 SXL TORX® Multicolour 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112
✚✚	967 SPKXL TORX® Multicolour 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Rond, gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties, BlackLaser-oppervlakte, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

05024179001	
✚	967 SL TORX® HF 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132



Kogelkop TORX®



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.



Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX®-schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX®-profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX®-schroeven conform de


specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Kunststof ommanteling



Deze stiftsleutels hebben een thermoplastische hoes en zijn vervaardigd uit gemakkelijk vast te houden rond materiaal. De hoes zorgt er tevens voor dat er bij lage temperaturen veilig gewerkt kan worden. De sterk contrasterende opdruk op de mantel zorgt ervoor dat u de juiste maat gemakkelijk vindt.

Kraftform Micro 12 Universal 1 Micro-schroevendraaier



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips, TORX®-schroeven, Binnenzeskant-schroeven


Uitvoering: 12-delig in handig vouwtas

05073675001	
+	2050 PH Micro 1 x PH 00x60 ¹⁾ ; 1 x PH 0x60 ²⁾
⊕	2067 TORX® HF 1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40
⊖	2035 Micro 1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro 1 x 0,9x40; 1 x 1,5x60; 1 x 2x60

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾ Formaat 0 komt overeen met JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

395 H0/3 Dopsleutel Schroevendraaierset, sanitair



Toepassing: Buitenzeskant-schroeven

Uitvoering: 3-delig in doos

TIP: De holle vorm zorgt voor het vastzetten of losmaken van schroeven op lange draadeinden evenals het losmaken van vastzittende schroeven

05134275001	
⊙	395 H0 1 x 10,0x90; 1 x 13,0x90; 1 x 7/16" x 90

Kraftform Micro: Toepassingen



Onmisbaar voor bijvoorbeeld elektriciërs opticiens, fijnmechanica, juweliers, computer hardware monteurs of modelbouwers.



Kraftform Micro: De superieure micro schroevendraaier



De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

395 H0: Voorzien van holle schacht



De schroevendraaiers 395 HO zijn voorzien van een holle schacht die over uitstekende draadeinden past. Dit is uiterst handig bij het in- en uitbouwen van mengkranen op wastafels.



Kraftform: Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.




Wera
Kraftform



Wera
BE A TOOL REBEL

Kraftform Big Pack 300



Kraftform Plus – Serie 300. Met Lasertip + 2 houder. Met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf-, Kruiskopschroeven Phillips en Pozidriv en TORX®

Uitvoering: 14-delig in doos

05105630001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
+	367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
•	334	1 x 1,2x6,5x150
•	335	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

334/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Ronde klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05105650001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
•	334	1 x 1,2x6,5x150
•	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

334/355/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Ronde klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Pozidriv-schroeven


Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05105656001		
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
•	334	1 x 1,2x6,5x150
•	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ geen Lasertip punt




"Take it easy toolfinder"



Schroevendraaiers met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Kraftform Big Pack 100 VDE



Kraftform: De veiligheids-schroevendraaier. Met Lasertip + spanningszoeker + 2 houder. Met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips, PlusMinus, Pozidriv en TORX®

Uitvoering: 14-delig in doos

05105631001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	165 i PZ/S VDE 1 x # 1x80; 1 x # 2x100
+	167 i TORX® VDE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
●	160 iS 1 x 0,6x3,5x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70
	Rack 2 x 190,0x50,0

¹⁾ geen Lasertip punt
Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

160 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + Spanningszoeker + houder



Kraftform: De veiligheids-schroevendraaier. Met Lasertip + spanningszoeker + houder. Met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 7-delig in doos + houder

05006147001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ geen Lasertip punt
Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + Spanningszoeker + houder



Kraftform: De veiligheids-schroevendraaier. Met Lasertip + spanningszoeker + houder. Met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Pozidriv-schroeven

Uitvoering: 7-delig in doos + houder

05006148001	
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ geen Lasertip punt
Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Individueel getest



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

Big Pack 900 Schroevendraaierset Kraffform Wera: De Schroefbeitel + houder



Toepassing: Sleuf-, Phillips-, Pozidriv- en TORX®-schroeven

Uitvoering: 13-delig

05133285001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125; 1 x 1,6x9,0x150
⊕	977 TORX®	1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

¹⁾ Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932/6 Schroevendraaierset Kraffform Wera: De Schroefbeitel + houder



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05018282001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932/918/6 Schroevendraaierset Kraffform Wera: De Schroefbeitel + houder



Toepassing: Sleuf- en Pozidriv-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos + houder


05018287001		
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

Kraffform Plus – Serie 900



Met geïntegreerde slagkop



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: Draag een veiligheidbril!



We wachten op de komst van het kerstkind...

Baliedisplay Zyklus Mini 3 Christmas 2019



6x Zyklus Mini 3 Christmas 2019

Klanten die geen mogelijkheid hebben om een compleet ingericht display te verwerken in hun voorraadbeheersysteem, bestellen het volgende:



		
05134922001		4013288
		211613
Zyklus Mini 3	1 x 1/4"x87.0	
8790 HMA	1 x 8.0x23.0; 1 x 10.0x23.0; 1 x 13.0x23.0	
Baliedisplay Zyklus Mini 3 Christmas 2019, leeg	1 x 210.0x220.0x495.0	

		
Baliedisplay Zyklus Mini 3 Christmas 2019, leeg	1 x	212085
	99134922001	
Zyklus Mini 3 Christmas 2019	6 x	211606
	05134917001	

De kerstgeschenkdoozen worden zonder Wera logo geleverd, waardoor u met deze geschenkverpakking iets bijzonders in handen heeft dat bovendien kan worden gebruikt om andere kostbaarheden cadeau te doen.

Baliedisplay Kraftform Christmas 2019



10x Kraftform Christmas 2019

2-delig; 1 VDE schroevendraaier PH 2,
1 flessenopener



		4013288
05135901001		211514
	162 i PH VDE	1 x PH 2x100
	Flessenopener	1 x 145
	Baliedisplay Kraftform Christmas 2019, leeg	1 x 220x350x230

Klanten die geen mogelijk hebben om een compleet ingericht display te verwerken in hun voorraadbeheersysteem, bestellen het volgende:



		4013288
Baliedisplay Kraftform Christmas 2019, leeg	1 x 99135901001	212108
Kraftform Christmas 2019	10 x 05134900001	211538

Baliedisplay Bit-Check Christmas 2019



20x Bit-Check Christmas 2019

1 universele houder met RVS-huls en sterke magneet, 6 BitTorsion bits voor lange levensduur, taai-harde bits voor universeel gebruik. Bij de "Take it easy toolfinder" Bit-Checks zijn de bits voorzien van een ring in een kleur en formaataanduiding, waardoor u steeds snel en makkelijk de juiste bit vindt.



		4013288
05134916001		211590
	893/4/1 K	1 x 1/4"x50
	851/1 BTZ PH	1 x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ	1 x PZ 1x251 x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25
	Baliedisplay Bit-Check Christmas 2019, leeg	1 x 163x172x200

Klanten die geen mogelijk hebben om een compleet ingericht display te verwerken in hun voorraadbeheersysteem, bestellen het volgende:



		4013288
Baliedisplay Bit-Check Christmas 2019, leeg	1 x 99134916001	212092
Bit-Check Christmas 2019	20 x 05134904001	211576



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 36 34
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

Actieperiode:
01-09-2019 – 29-02-2020

Wij behouden ons het recht voor,
alle in deze catalogus genoemde
opgaven, productnamen,
varianten en uitvoeringen, zonder
vooraankondiging te wijzigen. Iedere
vorm van aansprakelijkheid m.b.t.
druk- en zetfouten is uitgesloten.



NL 05 510267 019 - 0053701 - 01